

保护您的旋转机械

DN2600系列
双通道
低成本
高性能
振动监测器

DN2600系列具有极高的性能价格比，是保护您所有的旋转机械(透平、马达、泵、风机等)的理想选择。

结构设计紧凑，便捷的DIN安装，就地监测，远程集中监控。

机器保护功能提供：二级报警设置，连锁动作，模拟量输出至DCS、SCADA或其它控制系统。



- 紧凑小巧、DIN轨道安装
- 现场设置报警连锁继电器
- 传感器、电缆自检
- 多种参数监测
- 数字显示
- 4-20mA输出
- 各种传感器输入
- 原始信号缓冲输出

技术规格

监测类型： 双通道振动、振动+温度、轴位移、LVDT、转速、转向，不同传感器的输入

电 源： 24Vdc (22-28Vdc)

显 示： 3位LCD显示，工程单位、通道切换

量 程： 现场开关选择

信 号： BNC缓冲输出原始信号

报 警： 二级报警、现场设置

滤 波： (适用于振动监测) 现场设定高通、低通滤波



SENSONICS

英国胜索尼(中国)有限公司
SENSONICS (China) Limited
上海市斜土东路336号603室
电话: +86 (21) 53076253
传真: +86 (21) 53071679
Email: sales@sensonic.cn
www.sensonic.cn